

DOŽIVITE NOVO ISKUSTVO NA MORU S VANBRODSKIM MOTORIMA SUZUKI

# SUZUKI VANBRODSKI MOTORI

## 350-300 KS - Vodeća serija V6 - GEKI

### DF350AMD / DF300BMD

DIGITALNO upravljanje DRIVE BY WIRE - Precizan sustav elektronskog upravljanja gasa i mjenjača


 Napomena:  
RASPOLOŽIVI  
I U BIJELOJ BOJI

**DF350AMD / DF300BMD**

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

 Napomena:  
DF350AMD  
"STEALTH LINE"

 tehničke karakteristike: **DF350AMD / DF300BMD**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 / XX 762 mm
tip motora:	DOHC - 24 ventila
sustav kontrole:	Digitalno
broj cilindara	V-6
zapremina:	4.390 cm <sup>3</sup>
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 54A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,29:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	12" - 31,5"
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF350AGMDXX	257,4	350	762	360
DF350AGMDX	257,4	350	635	352
DF300BGMDXX	220,7	300	762	360
DF300BGMDX	220,7	300	635	352

## 300-250 KS - V6

### DF300AP / DF250AP / DF250AUN

DIGITALNO upravljanje DRIVE BY WIRE - Precizan sustav elektronskog upravljanja gasa i mjenjača


 Napomena:  
RASPOLOŽIVI  
I U BIJELOJ BOJI

**DF300AP / DF250AP**

**DF250AUN**

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

 Napomena:  
DF300AP i DF250AUN  
"STEALTH LINE"

 tehničke karakteristike: **DF300AP / DF250AP / DF250AUN**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 / XX 762 mm
tip motora:	DOHC - 24 ventila
sustav kontrole:	Digitalno
broj cilindara	V-6
zapremina:	4.028 cm <sup>3</sup>
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 54A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,08:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-27,5" (R/R) 17"-26" (C/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF300APX / XX	220,7	300	635 / 762	290 / 299
DF250APX / XX	184	250	635 / 762	290 / 299
DF250AUNX	184	250	635	290

# SUZUKI VANBRODSKI MOTORI

## 250-200 KS - V6

### DF250 / DF225 / DF200

Klasično MEHANIČKO upravljanje



Napomena:  
**RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI**



DF250 / DF225 / DF200

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

tehničke karakteristike: **DF250 / DF225 / DF200**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 / XX 762 mm
tip motora:	DOHC - 24 ventila
sustav kontrole:	Mehaničko
broj cilindara	V-6
zapremina:	3.614 cm <sup>3</sup>
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 44A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,29:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-27,5" (R/R) 17"-26" (C/R)
garancija:	3 godine

model	KW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF250TX	184	250	762	284
DF250TX	184	250	635	275
DF250ZX	184	250	635	275
DF225TX	165	225	635	275
DF225ZX	165	225	635	275
DF200TL / X	147	200	508 / 635	264 / 275
DF200ZX	147	200	635	275

## 200-150 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

### DF200AP / DF175AP / 150AP

DIGITALNO upravljanje DRIVE BY WIRE - Precizan sustav elektronskog upravljanja gasa i mjenjača



Napomena:  
**RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI**



DF200AP



DF175AP / DF150AP

tehničke karakteristike: **DF200AP / DF175AP / DF150AP**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm
tip motora:	DOHC - 16 ventila
sustav kontrole:	Digitalno
broj cilindara	4
zapremina:	2.867 cm <sup>3</sup>
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 44A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,50:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-27,5" (R/R) 17"-26" (C/R)
garancija:	3 godine

model	KW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF200APL / X	147	200	508 / 635	236 / 241
DF175APL / X	129	175	508 / 635	236 / 241
DF150APL / X	110	150	508 / 635	236 / 241

# 200-150 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

## DF200A / DF175A / DF150A

Klasično MEHANIČKO upravljanje



DF200A



DF175A / DF150A

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

tehničke karakteristike: **DF200A / DF175A / DF150A**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm
tip motora:	DOHC - 16 ventila
sustav kontrole:	Mehaničko
broj cilindara	4
zapremina:	2.867 cm <sup>3</sup>
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 54A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,50:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-27,5" (R/R) 17"-26" (C/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF200ATL / X	147	200	508 / 635	235 / 240
DF200AZX	147	200	635	240
DF175ATL / X	129	175	508 / 635	235 / 240
DF175AZL / X	129	175	508 / 635	235 / 240
DF150ATL / X	110	150	508 / 635	235 / 240
DF150AZL / X	110	150	508 / 635	235 / 240



Napomena:  
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI

Napomena:  
DF200A i DF150A  
"STEALTH LINE"





## 140-100 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

### DF140BG / DF115BG

DIGITALNO upravljanje DRIVE BY WIRE - Precizan sustav elektronskog upravljanja gasa i mjenjača



Napomena:  
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI



DF140BG / DF115BG

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

tehničke karakteristike: **DF140BG / DF115BG**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm		
tip motora:	DOHC - 16 ventila		
sustav kontrole:	Digitalno / Mehaničko		
broj cilindara	4		
zapremina:	2.045 cm <sup>3</sup>		
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva		
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski		
alternator:	12V 40A		
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt		
odnos prijenosa:	2,59:1		
mjenjač:	F-N-R		
izbor propelera	15"-25" (R/R)	17"-23" (C/R)	
garancija:	3 godine		

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF140BTGL / X	103	140	508 / 635	188 / 192
DF140BZGL / X	103	140	508 / 635	188 / 192
DF115BTGL / X	84,6	115	508 / 635	190 / 194
DF115BZGL / X	84,6	115	508 / 635	190 / 194

## 140-100 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

### DF140B / DF115B / DF100C

Klasično MEHANIČKO upravljanje



Napomena:  
DF140A i DF115A  
"STEALTH LINE"



DF140B / DF115B  
DF100C

Napomena:  
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI  
(sa izuzetkom DF100C)

tehničke karakteristike: **DF140B / DF115B / DF100C**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm		
tip motora:	DOHC - 16 ventila		
sustav kontrole:	Digitalno / Mehaničko		
broj cilindara	4		
zapremina:	2.045 cm <sup>3</sup>		
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva		
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski		
alternator:	12V 40A		
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt		
odnos prijenosa:	2,59:1		
mjenjač:	F-N-R		
izbor propelera	15"-25" (R/R)	17"-23" (C/R)	
garancija:	3 godine		

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF140BTL / X	103	140	508 / 635	186 / 190
DF140BZL / X	103	140	508 / 635	186 / 190
DF115BTL / X	84,6	115	508 / 635	188 / 192
DF115BZL / X	84,6	115	508 / 635	188 / 192
DF100CTL / X	73,5	100	508 / 635	183 / 187

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

## 100-70 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

**DF100B / DF90A / DF80A / DF70A**

Klasično MEHANIČKO upravljanje



Napomena:  
**RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI**  
(sa izuzetkom DF80A)



**DF100B / DF90A  
DF80A / DF70A**

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

tehničke karakteristike: **DF100B / DF90A / DF80A / DF70A**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm
tip motora:	DOHC - 16 ventila
sustav kontrole:	Mehaničko
broj cilindara	4
zapremina:	1.502 cm <sup>3</sup>
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 27A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,59:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	13"-25" (R/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF100BTL / X	73,5	100	508 / 635	157 / 161
DF90ATL / X	66,2	90	508 / 635	156 / 160
DF80ATL	58,8	80	508	156
DF70ATL	51,5	70	508	156

## 60-40 KS - 3 CILINDRA U LINIJI

**DF60AV / DF60A / DF50A / DF40A**

Klasično MEHANIČKO upravljanje



Napomena:  
**RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI**  
(sa izuzetkom DF60AV)



**DF60AV**



**DF60A**



**DF50A / DF40A**

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

tehničke karakteristike: **DF60AV / DF60A / DF50A / DF40A**

visina krmenog zrcala:	S 381 / L 508 mm
tip motora:	DOHC - 12 ventila
sustav kontrole:	Mehaničko
broj cilindara	3
zapremina:	941 cm <sup>3</sup>
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 19A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,42:1 (DF60AV) / 2,27:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	9"-17"
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF60AVTL	44,1	60	508	115
DF60ATL	44,1	60	508	104
DF50ATS / L	36,8	50	381 / 508	102 / 104
DF40ATS / L	29,4	40	381 / 508	102 / 104



ekskluzivni distributer za izvanbrodske motore SUZUKI  
Pod Jelšun 6, Rijeka - **Tel.+385 (0)51 213 955**,  
Gsm +385 (0)98 207 655, [motonavis@motonavis.hr](mailto:motonavis@motonavis.hr)  
[www.motonavis.hr](http://www.motonavis.hr)  
[www.suzuki-marine.hr](http://www.suzuki-marine.hr)



[motonavis.hr](http://motonavis.hr)

ovlašteni Suzuki prodavač



[suzuki-marine.hr](http://suzuki-marine.hr)