

DOŽIVITE NOVO ISKUSTVO NA MORU S VANBRODSKIM MOTORIMA SUZUKI

SUZUKI VANBRODSKI MOTORI

350-300 KS - Vodeća serija V6 - GEKI

DF350AMD / DF300BMD

DIGITALNO upravljanje DRIVE BY WIRE - Precizan sustav elektronskog upravljanja gasa i mjenjača



DF350AMD / DF300BMD

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

Napomena:
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI

tehničke karakteristike:	DF350AMD / DF300BMD
visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 / XX 762 mm
tip motora:	DOHC - 24 ventila
sustav kontrole:	Digitalno
broj cilindara	V-6
zapremina:	4.390 cm ³
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 54A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,29:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	12" - 31,5"
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF350AGMDX	257,4	350	635	352
DF350AGMDXX	257,4	350	762	360
DF300BGMDX	220,7	300	635	352
DF300BGMDXX	220,7	300	762	360

300-250 KS - V6

DF300AP / DF250AP / DF250AUN

DIGITALNO upravljanje DRIVE BY WIRE - Precizan sustav elektronskog upravljanja gasa i mjenjača



DF300AP / DF250AP



DF250AUN

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

Napomena:
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI

tehničke karakteristike:	DF300AP / DF250AP / DF250AUN
visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 / XX 762 mm
tip motora:	DOHC - 24 ventila
sustav kontrole:	Digitalno
broj cilindara	V-6
zapremina:	4.028 cm ³
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 54A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,08:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-27,5" (R/R) 17"-26" (C/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF300APX / XX	220,7	300	635 / 762	290 / 299
DF250APX / XX	184	250	635 / 762	290 / 299
DF250AUNX	184	250	635	290

SUZUKI VANBRODSKI MOTORI

250-200 KS - V6

DF250 / DF225 / DF200

Klasično MEHANIČKO upravljanje



Napomena:
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI

DF250 / DF225 / DF200

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.



tehničke karakteristike: **DF250 / DF225 / DF200**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 / XX 762 mm
tip motora:	DOHC - 24 ventila
sustav kontrole:	Mehaničko
broj cilindara	V-6
zapremina:	3.614 cm ³
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrzgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 54A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,29:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-27,5" (R/R) 17"-26" (C/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF250TXX	184	250	762	284
DF250T / ZX	184	250	635	275
DF225ZX	165	225	635	275
DF225TX	165	225	635	275
DF200TLXZ	147	200	508 / 635	264 / 275

200-150 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

DF200AP / DF175AP / 150AP

DIGITALNO upravljanje DRIVE BY WIRE - Precizan sustav elektronskog upravljanja gasa i mjenjača



Napomena:
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI

DF175AP / DF150AP

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.



DF200AP



tehničke karakteristike: **DF200AP / DF175AP / DF150AP**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm
tip motora:	DOHC - 16 ventila
sustav kontrole:	Digitalno
broj cilindara	4
zapremina:	2.867 cm ³
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrzgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 44A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,50:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-27,5" (R/R) 17"-26" (C/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF200APL / X	147	200	508 / 635	236 / 241
DF175APL / X	129	175	508 / 635	236 / 241
DF150APL / X	110	150	508 / 635	236 / 241

200-150 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

DF200A / DF175A / DF150A

Klasično MEHANIČKO upravljanje



DF200A



DF175A / DF150A

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

Napomena:
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI

tehničke karakteristike: **DF200A / DF175A / DF150A**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm
tip motora:	DOHC - 16 ventila
sustav kontrole:	Mehaničko
broj cilindara	4
zapremina:	2.867 cm ³
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 54A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,50:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-27,5" (R/R) 17"-26" (C/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF200AZX	147	200	635	240
DF200ATL / X	147	200	508 / 635	235 / 240
DF175ATLXZ	129	175	508 / 635	235 / 240
DF150ATLXZ	110	150	508 / 635	235 / 240

140-100 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

DF140BG / DF115BG

DIGITALNO upravljanje DRIVE BY WIRE
Precizan sustav elektronskog upravljanja gasa i mjenjača

DF140B / DF115B / DF100C

Klasično MEHANIČKO upravljanje



DF140BG / DF115BG

Napomena:
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI (sa izuzetkom DF100C)



DF140B / DF115B
DF100C

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

tehničke karakteristike: **DF140BG / DF115BG** (lijevo)
DF140B / DF115B / DF100C (desno)

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm
tip motora:	DOHC - 16 ventila
sustav kontrole:	Digitalno / Mehaničko
broj cilindara	4
zapremina:	2.045 cm ³
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 40A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,59:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	15"-25" (R/R) 17"-23" (C/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF140BZGL / X	103	140	508 / 635	188 / 192
DF140BTGL / X	103	140	508 / 635	188 / 192
DF115BZGL / X	84,6	115	508 / 635	190 / 194
DF115BTGL / X	84,6	115	508 / 635	190 / 194
DF140BZL / X	103	140	508 / 635	186 / 190
DF140BTL / X	103	140	508 / 635	186 / 190
DF115BZL / X	84,6	115	508 / 635	188 / 192
DF115BTL / X	84,6	115	508 / 635	188 / 192
DF100CTL / X	73,5	100	508 / 635	183 / 187

100-70 KS - 4 CILINDRA U LINIJI

DF100B / DF90A / DF80A / DF70A

Klasično MEHANIČKO upravljanje



**DF100B / DF90A
DF80A / DF70A**

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

Napomena:
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI (sa izuzetkom DF80A)

tehničke karakteristike: **DF100B / DF90A / DF80A / DF70A**

visina krmenog zrcala:	L 508 / X 635 mm
tip motora:	DOHC - 16 ventila
sustav kontrole:	Mehaničko
broj cilindara	4
zapremina:	1.502 cm ³
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 27A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,59:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	13"-25" (R/R)
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF100BTL / X	73,5	100	508 / 635	157 / 161
DF90ATL / X	66,2	90	508 / 635	156 / 160
DF80ATL	58,8	80	508	156
DF70ATL	51,5	70	508	156

60-40 KS - 3 CILINDRA U LINIJI

DF60AV / DF60A / DF50A / DF40A

Klasično MEHANIČKO upravljanje



DF60AV



DF60A



DF50A / DF40A

Napomena:
RASPOLOŽIVI I U BIJELOJ BOJI (sa izuzetkom DF60AV)

Skenirajte QR Kod kako bi dobili, na našim WEB stranicama, kompletnu informaciju o motoru.

tehničke karakteristike: **DF60AV / DF60A / DF50A / DF40A**

visina krmenog zrcala:	S 381 / L 508 mm
tip motora:	DOHC - 12 ventila
sustav kontrole:	Mehaničko
broj cilindara	3
zapremina:	941 cm ³
napajanje gorivom :	Višestruko sljedno ubrizgavanje goriva
sustav paljenja:	Potpuno tranzistorski
alternator:	12V 19A
podešavanje nagiba:	Električni Trim&Tilt
odnos prijenosa:	2,42:1 (DF60AV) / 2,27:1
mjenjač:	F-N-R
izbor propelera	9"-17"
garancija:	3 godine

model	kW	KS	visina krmenog zrcala (mm)	težina (kg)
DF60AVTL	44,1	60	508	115
DF60ATL	44,1	60	508	104
DF50ATS / L	36,8	50	381 / 508	102 / 104
DF40ATS / L	29,4	40	381 / 508	102 / 104

MOTONAVIS
trgovina i usluge

ekskluzivni distributer za izvanbrodske motore SUZUKI
Pod Jelšun 6, Rijeka - Tel.+385 (0)51 213 955,
Gsm +385 (0)98 207 655, motonavis@motonavis.hr
www.motonavis.hr
www.suzuki-marine.hr

SUZUKI



motonavis.hr



suzuki-marine.hr

ovlašteni Suzuki prodavač

